

## Priport™DX 2330

## Priport™DX 2430

## GENEL

Konfigürasyon	Masaüstü
Baskı hızı	Dakikada 60 - 90 yaprak
Çalışma döngüsü	Ayda 300.000 baskı
Çözünürlük	Master yapma300 x 300 dpi
Orijinal türü	Yaprak, Kitap
Orijinal boyutu	Şaryo camı kapağı275 x 395 mm ARDF297 x 432 mm
Görüntü konumu	Dikey+/- 10 mm Yatay+/- 10 mm
Çoğaltma oranı	141%, 122%, 115%, 100%, 93%, 87%, 82%, 71%
Gelişmiş özellikler	Kombine, Renkli yazdırma (Renkli drum'ı değiştirerek)
Görüntü modu	Letter, Fotoğraf, Mektup/fotoğraf otomatik ayrımı
Yazdırma alanı (Priport™DX 2430)	B4 drum'ı250 x 355 mm
Boyutlar (G x D x Y)	Dolap da içeren kurulum (baskı levhası)1.232 x 672 x 519 mm Dolap hariç kurulum (baskı levhası)582 x 672 x 519 mm
Ağırlık	55 kg
Güç kaynağı	220 - 240 V, 50/60 Hz

## KAĞIT KULLANIMI

Kağıt besleme tablası kapasitesi	500 yaprak
Kağıt çıkarma tablası kapasitesi	500 yaprak
Kağıt ağırlığı	35 - 128 g/m <sup>2</sup>

## EKOLOJİ

Güç tüketimi	Maksimum170 W TEC (Genel Elektrik Tüketimi)*B4 Format: 1,022 kWh
--------------	---

\* ENERGY STAR Ver.3.0 test yöntemine dayalı bir referans değeridir.

## OPSYONEL

Dolap, Ağ kontrolörü

## SARF MALZEMELERİ

Master	B4100 master/rulo
Mürekkep	Black ink500 ml/cartridge Renkli mürekkep600 ml/kartuş

## Ricoh Turkey Baskı Çözümleri

Fulya Mah. Büyükdere Cad.  
Torun Center No:74 A Blok.  
İç Kapı No:181 Mecidiyeköy,  
Şişli  
İstanbul  
Turkey



+90 212 370 96 00



www.ricoh.com.tr